

GLA-WEL Pass-Ausbaustück

Type: **GW-PAB** **DN** - **E**
 Siehe: (Typenschlüssel) (lichtes Abmaß) (Werkstoff)

Ausschreibungstext:

Pass – Ausbaustück – beweglich
 Zum Anflanschen in eine Rohrleitung, mit Bohrbild DIN 2501 PN 10, mit rundem Durchlass **DN**

Ausführung:

Schweißkonstruktion, Längenänderungen sowie Abwinkelungen von 3 Grad in der Mittelstellung können ausgeglichen werden, Flanschanschluss nach DIN 2501 PN 10
 Andere Nenndruckstufen lieferbar

Werkstoffe:

Werkstoff Nummer	Bezeichnung	GW Kenn.	Bemerkungen	Pass-Ausbaustück	Dichtung
1.0037	S25JR (St37-2)	S	grundiert	■	
1.0037	S25JR (St37-2)	V	feuerverzinkt	■	
1.0037	S25JR (St37-2)	I	Anstrich	■	
1.4305	X 10 Cr Ni S 18 9		Edelstahl		
1.4301	X 5 Cr Ni 18 10	E	V2A	■	
1.4571	X 6 Cr Ni Mo Ti 17 12 2	X	V4A	■	
	EPDM				■
	NBR				■

■ mögliche Ausführung weitere Werkstoffe auf Anfrage

Bei Anfragen und Bestellungen bitte angeben!

Durchmesser: **DN** = _____ mm
 Länge: **L** = _____ mm
 Werkstoff: = _____
 Flansche: **PN** = _____